TM TECHNOLOGIE


BOA IN RC1 60 NM ST
TM-BIRC1STN6000


Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:


N.º: 1126 | N.º: 5912/2025 Válido hasta: 29.11.2030 | N.º: B_BK_60112_0421_2024 Válido hasta: 24.01.2030 | N.º: 1126 | N.º: 1126 | N.º: DIT.V1.01 | N.º: V2.1



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de evacuación**
Familia	**BOA IN**
Versión	**estándar**
Modo operativo	**NM**
Tiempo de trabajo nominal	**1 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK03**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**techo, empotrable, superficie**
Flujo (fallo)	**293 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2.5 W**
Poder activo	**1.2 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+10 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantía	**24 meses**
Dimensiones netas **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**







h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	9	20	-	-
4	11	25	-	-
5	12,5	29	-	-
6	13	32	-	-
7	5	28	-	-
8	3	25	-	-
9	4	20	-	-
10	4	18	-	-

Emin ≥ 1 lx

* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.