
BOA IN RM1 180 NM AT
TM-BIRM1ATN8000


Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:


N.°: 1126 | N.°: 5912/2025 Válido hasta: 29.11.2030 | N.°: B_BK_60112_0421_2024 Válido hasta: 24.01.2030 | N.°: 1126 | N.°: 1126 | N.°: DIT.V1.01 | N.°: V2.1



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos**
Familia	**BOA IN**
Versión	**auto prueba**
Modo operativo	**NM**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK03**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**techo, empotrable, superficie**
Flujo (fallo)	**150 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2.5 W**
Poder activo	**1.2 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+10 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantía	**36 meses**
Dimensiones netas **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**







h	a	b	c	d
2,5	3	8,5	3	8,5
3	3	9,5	3	9,5
4	3,5	11	3,5	11
5	3	12	3	12
6	3	13	3	13
7	3	13	3	13
8	3,5	13	3,5	13
9	3	13	3	13
10	2,5	13,5	2,5	13,5

Emin ≥ 0,5 lx

* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.