

# BOA IN RM1 CBM TM-BIRM1CBM0000

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1125



N.º: 5912/2025  
Válido hasta:  
29.11.2030



N.º:  
B\_BK\_60112\_0421\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030



N.º: 1125



N.º: 1125





N.º: V2



N.º: V2.1



Productor	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Solicitud	<b>iluminación de espacios abiertos</b>
Familia	<b>BOA IN</b>
Versión	<b>CBM - batería central direccionable</b>
Modo operativo	<b>CB</b>
Grado de protección	<b>IP20</b>
Grado de resistencia al impacto	<b>IK03</b>
Clases de aislamiento	<b>II</b>
Material de la carcasa	<b>el plastico</b>
Metodo de instalacion*	<b>techo, empotrable, superficie</b>
Flujo (fallo)	<b>345 lm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia de la fuente de luz	<b>2.5 W</b>
Poder activo	<b>4.3 W</b>
Tensión AC nominal	<b>210-250 V</b>
Tensión DC nominal	<b>186-254 V</b>
Vida útil del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura de color	<b>5700 K</b>
Temperatura mínima	<b>-15 °C</b>
Temperatura máxima	<b>+55 °C</b>
Corrección del factor de potencia (PFC)	<b>0,83</b>
Garantía	<b>60 meses</b>
Dimensiones netas <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>21 mm x 50 mm</b>



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.