ESTACIÓN PRINCIPAL TM-CB 48 M2/026-C08-S00-SL ANTRACITA TM-C4.07026SPLD

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 4326 N.º: 4326 N.º: 4326



El sistema de batería central **TM-CB 48 V** es una solución moderna y energéticamente eficiente para alimentar la iluminación de emergencia desde un único punto central. Gracias a su diseño compacto y modular, el sistema permite una fácil ampliación y conexión de luminarias con una potencia total de hasta 1440 W, dependiendo del modelo seleccionado. La pantalla intuitiva y clara facilita el manejo y el acceso rápido a la información sobre el estado de la instalación. La baja tensión de 48 V garantiza un alto nivel de seguridad durante el montaje y el mantenimiento. Dependiendo de la versión, el sistema ofrece la supervisión de circuitos o luminarias individuales, lo que garantiza una supervisión constante y un funcionamiento fiable en el uso diario.

Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**batería central**
Color/Color según RAL	**antracita , RAL7016**
Clases de aislamiento	**I**
Grado de protección	**IP30**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**420 mm x 238 mm x 836 mm**

POSIBILIDADES

Número máximo de luminarias en el sistema	**160 piezas**
Número máximo de luminarias por circuito / canal	**20 piezas**
¿Tiene un C-Panel (pantalla)?	**sÍ**
Topología permitida	**conexión en paralelo**
Potencia máxima de la luminaria para la autonomía CB 1 h	**702 W**
Potencia máxima de la luminaria para la autonomía CB 2 h	**380 W**
Potencia máxima de la luminaria para la autonomía CB 3 h	**309 W**
Potencia máxima de la luminaria para la autonomía CB 8 h	**142 W**

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Cable del panel - luminarias	
Sección transversal del cable de alimentación de AC	**3 x 1.5 - 4.0 mm²**
Tipo y sección del cable de alimentación para luminarias	**2 x 1,5 - 2,5 mm²**

TOPOLOGÍA

AKU AGM 12V 26Ah
TM-A5P026.UN.B1



Producer's datasheet: