# ESTACIÓN PRINCIPAL TM-CB 48 02/034-C08-S00-SL ANTRACITA TM-C4.09634SELD

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 4326 N.º: 4326 N.º: 4326




| | |
|---|---|
| Productor | **TM TECHNOLOGIE** |
| Solicitud | **batería central** |
| Color/Color según RAL | **antracita , RAL7016** |
| Clases de aislamiento | **I** |
| Grado de protección | **IP30** |
| Garantía | **60 meses** |
| Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm] | **420 mm x 238 mm x 836 mm** |

**POSIBILIDADES**

| | |
|---|---|
| Número máximo de luminarias en el sistema | **160 piezas** |
| Número máximo de luminarias por circuito / canal | **20 piezas** |
| Distancia máxima entre el panel de control y la luminaria | **1000 m** |
| ¿Tiene un C-Panel (pantalla)? | **sÍ** |
| Topología permitida | **conexión en paralelo** |
| Potencia máxima de la luminaria para la autonomía CB 1 h | **960 W** |
| Potencia máxima de la luminaria para la autonomía CB 2 h | **587 W** |
| Potencia máxima de la luminaria para la autonomía CB 3 h | **407 W** |
| Potencia máxima de la luminaria para la autonomía CB 8 h | **187 W** |

**PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE**

**PRZEWODY ZASILAJĄCE**

| | |
|---|---|
| Cable del panel - luminarias | |
| Sección transversal del cable de alimentación de AC | **3 x 1.5 - 4.0 mm²** |
| Tipo y sección del cable de alimentación para luminarias | **2 x 1,5 - 2,5 mm²** |

El sistema de batería central **TM-CB 48 V** es una solución moderna y energéticamente eficiente para alimentar la iluminación de emergencia desde un único punto central. Gracias a su diseño compacto y modular, el sistema permite una fácil ampliación y conexión de luminarias con una potencia total de hasta 1440 W, dependiendo del modelo seleccionado. La pantalla intuitiva y clara facilita el manejo y el acceso rápido a la información sobre el estado de la instalación. La baja tensión de 48 V garantiza un alto nivel de seguridad durante el montaje y el mantenimiento. Dependiendo de la versión, el sistema ofrece la supervisión de circuitos o luminarias individuales, lo que garantiza una supervisión constante y un funcionamiento fiable en el uso diario.

# TOPOLOGÍA

## AKU AGM 12V 34Ah
## TM-A5L034.UN.B1



**Producer's datasheet:**