
INDUST L 1D CB N
TM-IL.L1CB0090N

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 2726 | N.º: 4741/2022 Válido hasta: 12.09.2027 | N.º: 2726 | N.º: 2726 | N.º: V1.0



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de túneles , determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**INDUST L**
Color	**bruto**
Versión	**CB - batería central**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP66, IP69**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero inoxidable**
Metodo de instalacion*	**superficie, pared**
Flujo (fallo)	**1350 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**40.7 W**
Poder activo	**44.5 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**220-240 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Temperatura de color	**525 nm**
Temperatura mínima	**-25 °C**
Temperatura máxima	**+45 °C**
Batería	**-**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**1460 mm x 39 mm x 1910 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.