

# INDUST L 1D CB DALI 2 N

## TM-IL.L1CD0090N

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 2725



N.º: 4741/2022  
Válido hasta:  
12.09.2027



N.º: 2725



N.º: 7505



N.º: 2725



N.º: V1.0



Productor **TM TECHNOLOGIE**  
Solicitud **iluminación de túneles ,  
determinación de la dirección de  
evacuación**

Familia **INDUST L**

Versión **CD - CB DALI2**

Modo operativo **CB**

Grado de protección **IP66, IP69**

Grado de resistencia al impacto **IK08**

Clases de aislamiento **I**

Material de la carcasa **acero inoxidable**

Metodo de instalacion\* **superficie, pared**

Flujo (fallo) **1350 lm**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **40.7 W**

Poder activo **42.2 W**

Tensión AC nominal **220-240 V**

Tensión DC nominal **186-254 V**

Vida útil del LED **50000 h**

Temperatura de color **525 nm**

Temperatura mínima **-25 °C**

Temperatura máxima **+45 °C**

Batería **-**

Garantía **60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm] **1460 mm x 39 mm x 1910 mm**

