

INDUST N M1 CBM B TM-IN.M1CBM090B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 2825



N.º: 5048/2023
Válido hasta:
27.07.2028



N.º: 2825





N.º: V2



N.º: V1.3



Productor	TM TECHNOLOGIE
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	INDUST N
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Versión	CBM - batería central direccionable
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP66, IP69
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero
Metodo de instalacion*	superficie, pared
Flujo (fallo)	327 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	3 W
Poder activo	4.4 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+55 °C
Batería	-
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	243 mm x 114 mm x 195 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.