

# INDUST N M1 CBM W TM-IN.M1CBM090W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 2825



N.º: 5048/2023  
Válido hasta:  
27.07.2028



N.º: 2825



N.º: 2825




N.º: DIT\_004



N.º: V1.3



Productor	<b>TM Technologie</b>
Solicitud	<b>iluminación de espacios abiertos</b>
Familia	<b>INDUST N</b>
Color/Color según RAL	<b>blanco , RAL9003</b>
Versión	<b>CBM - batería central direccionable</b>
Modo operativo	<b>CB</b>
Grado de protección	<b>IP66, IP69</b>
Grado de resistencia al impacto	<b>IK08</b>
Clases de aislamiento	<b>I</b>
Material de la carcasa	<b>acero</b>
Metodo de instalacion*	<b>superficie, pared</b>
Flujo (fallo)	<b>327 lm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia de la fuente de luz	<b>3 W</b>
Poder activo	<b>4.4 W</b>
Tensión AC nominal	<b>210-250 V</b>
Tensión DC nominal	<b>186-254 V</b>
Vida útil del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura de color	<b>5700 K</b>
Temperatura mínima	<b>-15 °C</b>
Temperatura máxima	<b>+55 °C</b>
Batería	<b>-</b>
Garantía	<b>60 meses</b>
Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>243 mm x 114 mm x 195 mm</b>



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.