
INDUST N M1 CBM W
TM-IN.M1CBM090W


Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 2826 | N.°: 5048/2023 Válido hasta: 27.07.2028 | N.°: 2826 | N.°: 2826 | N.°: DIT.V2.03 | N.°: V1.3



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos**
Familia	**INDUST N**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**CBM - batería central direccionable**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP66, IP69**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Metodo de instalacion*	**superficie, pared**
Flujo (fallo)	**327 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**3 W**
Poder activo	**4.4 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**-15 °C**
Temperatura máxima	**+55 °C**
Batería	**-**
Corrección del factor de potencia (PFC)	**0,83**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**243 mm x 114 mm x 195 mm**





* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.