

INDUST N M1 60 NM ST B TM-IN.M1STN690B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 2825



N.º: 5048/2023
Válido hasta:
27.07.2028



N.º: 2825



N.º: 2825





N.º: V1



N.º: V1.3



Productor	TM TECHNOLOGIE
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	INDUST N
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Versión	estándar
Modo operativo	NM
Tiempo de trabajo nominal	1 h
Grado de protección	IP66, IP69
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero
Metodo de instalacion*	superficie, pared
Flujo (fallo)	327 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	3 W
Poder activo	1.2 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+ 0 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantía	24 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	243 mm x 114 mm x 195 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.