

ITECH C2 105 M DATA2 B

TM-IT.C2DDM160B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0925



N.º: 4570/2022
Válido hasta:
10.04.2027



N.º: 88-137960



N.º:
B_BK_60112_0422_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0925



N.º: 0925



N.º: V1





N.º: V2.12



| | |
|--|---|
| Productor | TM Technologie |
| Solicitud | iluminación de evacuación |
| Familia | ITECH |
| Color/Color según RAL | negro , RAL9005 |
| Versión | DATA2 |
| Modo operativo | M |
| Tiempo de trabajo nominal | 1 h |
| Grado de protección | IP65 |
| Grado de resistencia al impacto | IK06 |
| Clases de aislamiento | II |
| Material de la carcasa | el plastico |
| Metodo de instalacion* | superficie, empotrable, suspendido, techo, al bias |
| Flujo (fallo) | 478 lm |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia de la fuente de luz | 4.5 W |
| Poder activo | 6 W |
| Tensión AC nominal | 210-250 V |
| Tensión DC nominal | - V |
| Vida útil del LED | 50000 h |
| Temperatura de color | 5700 K |
| Temperatura mínima | + 0 °C |
| Temperatura máxima | +40 °C |
| Batería | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah |
| Garantía | 60 meses |
| Dimensiones netas H x Ø [±2 mm] | 74 mm x 171 mm |



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



| | | | | |
|-----|------|------|---|---|
| 2,5 | 8,5 | 19,5 | - | - |
| 3 | 10 | 22 | - | - |
| 4 | 12 | 27,5 | - | - |
| 5 | 13,5 | 32 | - | - |
| 6 | 15 | 36 | - | - |
| 7 | 12 | 39 | - | - |
| 8 | 7 | 35 | - | - |
| 9 | 5,5 | 30 | - | - |
| 10 | 5,5 | 25 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$