

ITECH C2 305 M DALI-2 W TM-IT.C2DLM360W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0925



N.º: 4570/2022
Válido hasta:
10.04.2027



N.º:
B_BK_60112_0422_2024
Válido hasta:
24.01.2030




N.º: 0925



N.º: 7492



N.º: 0925





N.º: V1



N.º: V2.12



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	ITECH
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	DALI2
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK06
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Estructura cromática	liso, brillo
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, techo, al bias
Flujo (fallo)	478 lm
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	- V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	4.5 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+ 0 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Tipo DALI	A
Garantía	60 meses
Dimensiones netas H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.