

# ONTEC E E1P 01 CB C
# TM-OE.EPCB0000C

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 0226 | N.º: 6233/2026 Válido hasta: 10.10.2026 | N.º: B_BK_60112_0425_2024 Válido hasta: 24.01.2030 | N.º: 0226 | N.º: 0226 | N.º: V3.0



| | |
|---|---|
| Productor | **TM TECHNOLOGIE** |
| Categoría | **luminarias de emergencia** |
| Solicitud | **determinación de la dirección de evacuación** |
| Familia | **ONTEC E** |
| Color | **rojo** |
| Color según RAL | **RAL3020** |
| Estructura cromática | **mate , satén, liso** |
| Versión | **CB1 - batería central** |
| Modo operativo | **CB** |
| Grado de protección | **IP20** |
| Grado de resistencia al impacto | **IK05** |
| Clases de aislamiento | **II** |
| Material de la carcasa | **el plastico** |
| Metodo de instalacion* | **superficie, empotrable, pared** |
| Adaptación al uso del pictograma | **sÍ** |
| ¿Tiene pictograma incluido? | **sÍ** |
| Dimensiones del pictograma | **265x139 mm** |
| Dimensiones de las señales de evacuación | **250x125 mm** |
| Tipo de pictograma | **película** |
| Número de gráficos | **K3** |
| Luminancia | **>300 cd/m²** |
| Visibilidad | **25 m** |
| Temperatura de color | **5700 K** |
| Tensión AC nominal | **210-250 V** |
| Tensión DC nominal | **186-254 V** |
| Fuente de luz | **LED** |
| Potencia de la fuente de luz | **1 W** |
| Poder activo | **2.7 W** |
| Vida útil del LED | **50000 h** |
| Temperatura mínima | **-15 °C** |
| Temperatura máxima | **+55 °C** |
| Garantía | **60 meses** |
| Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm] | **277 mm x 33 mm x 153 mm** |




* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.