

ONTEC E E1P 01 CB L
TM-OE.EPCB0000L

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 0226 | N.º: 6233/2026 Válido hasta: 10.10.2026 | N.º: B_BK_60112_0425_2024 Válido hasta: 24.01.2030 | N.º: 0226 | N.º: 0226 | N.º: V3.0



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**ONTEC E**
Color	**amarillo**
Color según RAL	**RAL1016**
Estructura cromática	**mate , satén, liso**
Versión	**CB1 - batería central**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK05**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, pared**
Adaptación al uso del pictograma	**sÍ**
¿Tiene pictograma incluido?	**sÍ**
Dimensiones del pictograma	**265x139 mm**
Dimensiones de las señales de evacuación	**250x125 mm**
Tipo de pictograma	**película**
Número de gráficos	**K3**
Luminancia	**>300 cd/m²**
Visibilidad	**25 m**
Temperatura de color	**5700 K**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**1 W**
Poder activo	**2.7 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Temperatura mínima	**-15 °C**
Temperatura máxima	**+55 °C**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**277 mm x 33 mm x 153 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.