

ONTEC G E1E 180 M AT G TM-OG.EEATM800G

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 03A25



N.º: 4420/2021
Válido hasta:
05.09.2026



N.º: 88-128652



N.º:
B_BK_60112_0425_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 03A25



N.º: 2291559.02-
UAE
Válido hasta:
05.11.2026



N.º: 03A25




N.º: V1



N.º: V1.19



Productor	TM TECHNOLOGIE
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	ONTEC G
Color/Color según RAL	gris , RAL7035
Estructura cromática	mate , satén, liso
Versión	auto prueba
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK05
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo
Adaptación al uso del pictograma	sí
¿Tiene pictograma incluido?	sí
Dimensiones del pictograma	125x125 mm
Dimensiones de las señales de evacuación	250x125 mm
Tipo de pictograma	película
Número de gráficos	K6
Logotipo de pictograma	TM TECHNOLOGIE
Luminancia	>350 cd/m²
Visibilidad	25 m
Temperatura de color	5700 K
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	- V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	0.9 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+35 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantía	36 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	251 mm x 29 mm x 198 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.