ONTEC G E1E 180 M AT L
TM-OG.EEATM800L

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 0326

N.°: 6227/2026
Válido hasta:
05.09.2031

N.°: 88-128652

N.°:
B_BK_60112_0425_2024
Válido hasta:
24.01.2030

N.°: 0326

N.°: 2291559.02-UAE
Válido hasta:
05.11.2026


N.°: 0326

N.°: DIT.V1.01

N.°: V3.0



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**ONTEC G**
Color	**amarillo**
Color según RAL	**RAL1016**
Estructura cromática	**mate , satén, liso**
Versión	**auto prueba**
Modo operativo	**M**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK05**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, pared, techo**
Adaptación al uso del pictograma	**sÍ**
¿Tiene pictograma incluido?	**sÍ**
Dimensiones del pictograma	**125x125 mm**
Dimensiones de las señales de evacuación	**250x125 mm**
Tipo de pictograma	**película**
Número de gráficos	**K6**
Logotipo de pictograma	**TM TECHNOLOGIE**
Luminancia	**>350 cd/m²**
Visibilidad	**25 m**
Temperatura de color	**5700 K**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**- V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**0.9 W**
Poder activo	**3 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Temperatura mínima	**+10 °C**
Temperatura máxima	**+35 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantía	**36 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**251 mm x 29 mm x 198 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.