

ONTEC G E1P 301 M DALI-2 W TM-OG.EPDLM300W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 03A25



N.º: 4420/2021
Válido hasta:
05.09.2026



N.º:
B_BK_60112_0425_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 03A25



N.º: 7090



N.º: 03A25



N.º: DIT_001



N.º: V1.19



Certificado DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7090/vip-r>

Productor

TM Technologie

Categoría

luminarias de emergencia

Solicitud

determinación de la dirección de evacuación

Familia

ONTEC G

Color/Color según RAL

blanco , RAL9003

Estructura cromática

mate , satén , liso

Versión

DALI2

Modo operativo

M

Tiempo de trabajo nominal

3 h

Grado de protección

IP20

Grado de resistencia al impacto

IK05

Clases de aislamiento

II

Material de la carcasa

el plastico

Metodo de instalacion*

superficie, empotrable, suspendido, pared, techo

Adaptación al uso del pictograma

sí

¿Tiene pictograma incluido?

sí

Dimensiones del pictograma

125x125 mm

Dimensiones de las señales de evacuación

250x125 mm

Tipo de pictograma

película

Número de gráficos

K6

Logotipo de pictograma

TM Technologie

Luminancia

>350 cd/m²

Visibilidad

25 m

Temperatura de color

5700 K

Tensión AC nominal

210-250 V

Tensión DC nominal

- V

Fuente de luz

LED

Potencia de la fuente de luz

1.8 W

Vida útil del LED

50000 h

Temperatura mínima

+10 °C

Temperatura máxima

+35 °C

Batería

LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah

Tipo DALI


A

Garantía

60 meses

Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]

251 mm x 29 mm x 198 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.