

ONTEC R C1 60 NM AT G TM-OR.C1ATN600G

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0425



N.º: 4410/2021
Válido hasta:
04.09.2026



N.º: 88-128814



N.º:
B_BK_60112_0424_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0425



N.º: 2291559.02-
UAE
Válido hasta:
05.11.2026



N.º: 0425




N.º: V1



N.º: V3.0



Productor	TM TECHNOLOGIE
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	ONTEC R
Color/Color según RAL	gris , RAL7035
Versión	auto prueba
Modo operativo	NM
Tiempo de trabajo nominal	1 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK03
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, pared, techo, al bias
Flujo (fallo)	306 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2 W
Poder activo	1.2 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+35 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantía	36 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$