ONTEC R C1 60 NM AT K
TM-OR.C1ATN600K

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 0426

N.°: 6228/2026
Válido hasta: 04.09.2031

N.°: 88-128814

N.°: B_BK_60112_0424_2024
Válido hasta: 24.01.2030


N.°: 0426

N.°: 2291559.02-UAE
Válido hasta: 05.11.2026


N.°: 0426

N.°: DIT.V1.01


N.°: V3.0



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de evacuación**
Familia	**ONTEC R**
Color	**verde**
Color según RAL	**RAL6018**
Versión	**auto prueba**
Modo operativo	**NM**
Tiempo de trabajo nominal	**1 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK03**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, pared, techo, al bies**
Flujo (fallo)	**306 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2 W**
Poder activo	**1.2 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+10 °C**
Temperatura máxima	**+35 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantía	**36 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**130 mm x 31 mm x 130 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

Emin ≥ 1 lx