

ONTEC S C1 CB W TM-OS.C1CB0060W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1025



N.º: 4662/2022
Válido hasta:
02.06.2027



N.º: 88-142217
Válido hasta:
30.07.2029



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1025



N.º: 2291559.01-
UAE
Válido hasta:
28.10.2026




N.º: 1025



N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	ONTEC S
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	CB - batería central
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias
Flujo (fallo)	282 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2 W
Poder activo	4.5 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+55 °C
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$