
ONTEC S C1 302 M DALI W COLD
TM-OS.C1DAM36CW

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:


N.º: 1026 | N.º: 4662/2022 Válido hasta: 02.06.2027 | N.º: B_BK_60112_0426_2024 Válido hasta: 24.01.2030 | N.º: 1026 | N.º: 4909 | N.º: 1026 | N.º: DIT.V1.01 | N.º: V3.1



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Solicitud	**iluminación de evacuación**
Familia	**ONTEC S**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**DALI**
Modo operativo	**M**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP65**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Estructura cromática	**liso, brillo**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bies**
Flujo (fallo)	**225 lm**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2 W**
Poder activo	**6.5 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**-15 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Tipo DALI	**A**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

Emin ≥ 1 lx