

ONTEC S M1 180 M AT B TM-OS.M1ATM860B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1025



N.º: 4662/2022
Válido hasta:
02.06.2027



N.º: 88-139797



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1025



N.º: 2291559.02-
UAE
Válido hasta:
05.11.2026



N.º: 1025




N.º: DIT_001




N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	ONTEC S
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Versión	auto prueba
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias
Flujo (fallo)	150 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2.5 W
Poder activo	3.3 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+ 0 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantía	36 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



2,5	3	8,5	3	8,5
3	3,5	9	3,5	9
4	3,5	10,5	3,5	10,5
5	3,5	11,5	3,5	11,5
6	3	12,5	3	12,5
7	3	13	3	13
8	3	13,5	3	13,5
9	2	14	2	14
10	3	13	3	13

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$