

# ONTEC S M5 105 M ST B COLD TM-OS.M5STM16CB

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1025



N.º: 4662/2022  
Válido hasta:  
01.06.2027



N.º: 88-139797



N.º:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Válido hasta:  
23.01.2030



N.º: 1025



N.º: 2291559.02-  
UAE  
Válido hasta:  
04.11.2026




N.º: 1025



N.º: V3.0



Productor	<b>TM Technologie</b>
Solicitud	<b>iluminación de espacios abiertos</b>
Familia	<b>ONTEC S</b>
Color/Color según RAL	<b>negro , RAL9005</b>
Versión	<b>estándar</b>
Modo operativo	<b>M</b>
Tiempo de trabajo nominal	<b>1 h</b>
Grado de protección	<b>IP65</b>
Grado de resistencia al impacto	<b>IK08</b>
Clases de aislamiento	<b>II</b>
Material de la carcasa	<b>el plastico</b>
Metodo de instalacion*	<b>superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias</b>
Flujo (fallo)	<b>576 lm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia de la fuente de luz	<b>4.5 W</b>
Poder activo	<b>6.8 W</b>
Tensión AC nominal	<b>210-250 V</b>
Tensión DC nominal	<b>- V</b>
Vida útil del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura de color	<b>5700 K</b>
Temperatura mínima	<b>-15 °C</b>
Temperatura máxima	<b>+40 °C</b>
Batería	<b>LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah</b>
Garantía	<b>24 meses</b>
Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.