

ONTEC S M5 105 M ST B COLD TM-OS.M5STM16CB

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1025



N.º: 4662/2022
Válido hasta:
01.06.2027



N.º: 88-139797



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
23.01.2030



N.º: 1025



N.º: 2291559.02-
UAE
Válido hasta:
04.11.2026




N.º: 1025



N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	ONTEC S
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Versión	estándar
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	1 h
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plástico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias
Flujo (fallo)	576 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	4.5 W
Poder activo	6.8 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	- V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantía	24 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.