

PRIMO P M2 180 NM DATA2 M TM-P0.M2.BD04M



N.º: 1725



N.º: 4329/2021
Válido hasta:
19.05.2026



N.º:
B_BK_60112_0427_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1725



N.º: DC-UAE-
0180
Válido hasta:
19.05.2026



N.º: 1725



N.º: DIT_001



N.º: V1.2



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	PRIMO P
Versión	DATA2
Modo operativo	NM
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK03
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero inoxidable
Metodo de instalacion*	empotrable, techo
Flujo (fallo)	651 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	5.1 W
Poder activo	3.6 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+5 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	357 mm x 90 mm x 88 mm

