PRIMO C C1 60 NM AT B
TM-PC.C1ATN600B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 0526

N.°: 4672/2022
Válido hasta:
13.06.2027

N.°: 88-128507

N.°:
B_BK_60112_0428_2024
Válido hasta:
24.01.2030

N.°: 0526

N.°: DC-UAE-
0214
Válido hasta:
13.06.2027


N.°: 0526

N.°: DIT.V1.01


N.°: V3.1



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de evacuación**
Familia	**PRIMO C**
Color	**negro**
Color según RAL	**RAL9005**
Versión	**auto prueba**
Modo operativo	**NM**
Tiempo de trabajo nominal	**1 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK03**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Metodo de instalacion*	**empotrable, techo**
Luminancia	**- cd/m²**
Flujo (fallo)	**279 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**3 W**
Poder activo	**1.2 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+10 °C**
Temperatura máxima	**+35 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantía	**36 meses**
Dimensiones netas **H x Ø** [±2 mm]	**13 mm x 90 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

Emin ≥ 1 lx