PRIMO C M2 302 M AT B
TM-PC.M2ATM300B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 0526

N.°: 4672/2022
Válido hasta:
13.06.2027

N.°: 88-128507

N.°:
B_BK_60112_0428_2024
Válido hasta:
24.01.2030

N.°: 0526

N.°: DC-UAE-
0214
Válido hasta:
13.06.2027


N.°: 0526

N.°: DIT.V1.01


N.°: V3.1



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos**
Familia	**PRIMO C**
Color	**negro**
Color según RAL	**RAL9005**
Versión	**auto prueba**
Modo operativo	**M**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK03**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Metodo de instalacion*	**empotrable, techo**
Luminancia	**- cd/m²**
Flujo (fallo)	**224 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**3 W**
Poder activo	**7 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+10 °C**
Temperatura máxima	**+35 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Garantía	**36 meses**
Dimensiones netas **H x Ø** [±2 mm]	**13 mm x 90 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

Emin ≥ 0,5 lx