# PRIMO D C1 60 NM AT B
# TM-PD.C1ATN600B


Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 0526 | N.°: 4672/2022 Válido hasta: 13.06.2027 | N.°: 88-128507 | N.°: B_BK_60112_0428_2024 Válido hasta: 24.01.2030 | N.°: 0526 | N.°: DC-UAE-0214 Válido hasta: 13.06.2027 | N.°: 0526


N.°: DIT.V1.01 | N.°: V3.1



| | |
|---|---|
| Productor | **TM TECHNOLOGIE** |
| Solicitud | **iluminación de evacuación** |
| Familia | **PRIMO D** |
| Color | **negro** |
| Color según RAL | **RAL9005** |
| Versión | **auto prueba** |
| Modo operativo | **NM** |
| Tiempo de trabajo nominal | **1 h** |
| Grado de protección | **IP20** |
| Grado de resistencia al impacto | **IK03** |
| Clases de aislamiento | **I** |
| Material de la carcasa | **acero** |
| Metodo de instalacion* | **empotrable, techo** |
| Luminancia | **- cd/m²** |
| Flujo (fallo) | **279 lm** |
| Fuente de luz | **LED** |
| Potencia de la fuente de luz | **3 W** |
| Poder activo | **1.2 W** |
| Vida útil del LED | **50000 h** |
| Tensión AC nominal | **210-250 V** |
| Temperatura de color | **5700 K** |
| Temperatura mínima | **+10 °C** |
| Temperatura máxima | **+35 °C** |
| Batería | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Garantía | **36 meses** |
| Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm] | **90 mm x 90 mm x 13 mm** |




* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 9 | 20 | - | - |
| 3 | 10 | 23 | - | - |
| 4 | 11,5 | 28 | - | - |
| 5 | 9,5 | 31 | - | - |
| 6 | 5 | 30 | - | - |
| 7 | 4 | 28 | - | - |
| 8 | 4 | 21 | - | - |
| 9 | 3 | 16 | - | - |
| 10 | 3,5 | 13 | - | - |

Emin ≥ 1 lx