

PRIMO E 40E 01 CB W TM-PE.4ECB0000W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0625



N.º: 4599/2022
Válido hasta:
20.03.2027



N.º: 88-141849
Válido hasta:
28.02.2027



N.º:
B_BK_60112_0429_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0625



N.º: DC-UAE-
0204
Válido hasta:
20.03.2027




N.º: 0625



N.º: V1.9



| | |
|--|--|
| Productor | TM Technologie |
| Categoría | luminarias de emergencia |
| Solicitud | determinación de la dirección de evacuación |
| Familia | PRIMO E |
| Color/Color según RAL | blanco , RAL9003 |
| Estructura cromática | pintado |
| Versión | CB - batería central |
| Modo operativo | CB |
| Grado de protección | IP20 |
| Grado de resistencia al impacto | IK05 |
| Clases de aislamiento | I |
| Material de la carcasa | acero |
| Metodo de instalacion* | superficie, empotrable, pared |
| Adaptación al uso del pictograma | sí |
| ¿Tiene pictograma incluido? | sí |
| Dimensiones del pictograma | 417x229 mm |
| Dimensiones de las señales de evacuación | 400x200 mm |
| Tipo de pictograma | película |
| Número de gráficos | K3 |
| Luminancia | >200 cd/m² |
| Visibilidad | 40 m |
| Temperatura de color | 5700 K |
| Tensión AC nominal | 210-250 V |
| Tensión DC nominal | 186-254 V |
| Potencia de la fuente de luz | 2.7 W |
| Vida útil del LED | 50000 h |
| Temperatura mínima | -15 °C |
| Temperatura máxima | +55 °C |
| Garantía | 60 meses |
| Dimensiones netas L x W x H [±2 mm] | 422 mm x 39 mm x 234 mm |



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.