
PRIMO E 60E 02 CB B
TM-PE.6ECB0000B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 0626 | N.º: 4599/2022 Válido hasta: 20.03.2027 | N.º: 88-141849 Válido hasta: 31.12.2027 | N.º: B_BK_60112_0429_2024 Válido hasta: 24.01.2030 | N.º: 0626 | N.º: DC-UAE-0204 Válido hasta: 20.03.2027 | N.º: 0626 | N.º: V1.10



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**PRIMO E**
Color	**negro**
Color según RAL	**RAL9005**
Estructura cromática	**pintado**
Versión	**CB - batería central**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK05**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, pared**
Adaptación al uso del pictograma	**sÍ**
Dimensiones del pictograma	**617x329 mm**
Dimensiones de las señales de evacuación	**600x300 mm**
Tipo de pictograma	**película**
Luminancia	**>200 cd/m²**
Visibilidad	**60 m**
Temperatura de color	**5700 K**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**3.6 W**
Poder activo	**5.7 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Temperatura mínima	**-15 °C**
Temperatura máxima	**+55 °C**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**622 mm x 39 mm x 334 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.