

PRIMO E 60E 02 CB B TM-PE.6ECB0000B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0625



N.º: 4599/2022
Válido hasta:
20.03.2027



N.º: 88-141849
Válido hasta:
28.02.2027



N.º:
B_BK_60112_0429_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0625



N.º: DC-UAE-
0204
Válido hasta:
20.03.2027




N.º: 0625



N.º: V1.9



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	PRIMO E
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Estructura cromática	pintado
Versión	CB - batería central
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK05
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, pared
Adaptación al uso del pictograma	sí
Dimensiones del pictograma	617x329 mm
Dimensiones de las señales de evacuación	600x300 mm
Tipo de pictograma	película
Luminancia	>200 cd/m²
Visibilidad	60 m
Temperatura de color	5700 K
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	3.6 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+55 °C
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	622 mm x 39 mm x 334 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.