

PRIMO E 80E 180 M AT M TM-PE.8EATM800M

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0625



N.º: 4599/2022
Válido hasta:
20.03.2027



N.º: 88-128526



N.º:
B_BK_60112_0429_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0625



N.º: DC-UAE-
0204
Válido hasta:
20.03.2027



N.º: 0625




N.º: DIT_001



N.º: V1.9



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	PRIMO E
Estructura cromática	brillo
Versión	auto prueba
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK05
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero inoxidable
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, pared
Adaptación al uso del pictograma	sí
Dimensiones del pictograma	817x429 mm
Dimensiones de las señales de evacuación	800x400 mm
Tipo de pictograma	película
Luminancia	>150 cd/m²
Visibilidad	80 m
Temperatura de color	5700 K
Tensión AC nominal	210-250 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	3 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+35 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah
Garantía	36 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	822 mm x 39 mm x 434 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.