

# PRIMO E 80E 180 M AT M TM-PE.8EATM800M

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0625



N.º: 4599/2022  
Válido hasta:  
20.03.2027



N.º: 88-128526



N.º:  
B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030



N.º: 0625



N.º: DC-UAE-  
0204  
Válido hasta:  
20.03.2027



N.º: 0625




N.º: DIT\_001



N.º: V1.9



Productor	<b>TM Technologie</b>
Categoría	<b>luminarias de emergencia</b>
Solicitud	<b>determinación de la dirección de evacuación</b>
Familia	<b>PRIMO E</b>
Estructura cromática	<b>brillo</b>
Versión	<b>auto prueba</b>
Modo operativo	<b>M</b>
Tiempo de trabajo nominal	<b>3 h</b>
Grado de protección	<b>IP20</b>
Grado de resistencia al impacto	<b>IK05</b>
Clases de aislamiento	<b>I</b>
Material de la carcasa	<b>acero inoxidable</b>
Metodo de instalacion*	<b>superficie, empotrable, pared</b>
Adaptación al uso del pictograma	<b>sí</b>
Dimensiones del pictograma	<b>817x429 mm</b>
Dimensiones de las señales de evacuación	<b>800x400 mm</b>
Tipo de pictograma	<b>película</b>
Luminancia	<b>&gt;150 cd/m<sup>2</sup></b>
Visibilidad	<b>80 m</b>
Temperatura de color	<b>5700 K</b>
Tensión AC nominal	<b>210-250 V</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia de la fuente de luz	<b>3 W</b>
Vida útil del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura mínima	<b>+10 °C</b>
Temperatura máxima	<b>+35 °C</b>
Batería	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah</b>
Garantía	<b>36 meses</b>
Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>822 mm x 39 mm x 434 mm</b>



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.