PRIMO E 80E 180 M AT W
TM-PE.8EATM800W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 0626

N.°: 4599/2022
Válido hasta: 20.03.2027

N.°: 88-128526

N.°: B_BK_60112_0429_2024
Válido hasta: 24.01.2030

N.°: 0626

N.°: DC-UAE-0204
Válido hasta: 20.03.2027


N.°: 0626

N.°: DIT.V1.01

N.°: V1.10



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**PRIMO E**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Estructura cromática	**pintado**
Versión	**auto prueba**
Modo operativo	**M**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK05**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, pared**
Adaptación al uso del pictograma	**sÍ**
Dimensiones del pictograma	**817x429 mm**
Dimensiones de las señales de evacuación	**800x400 mm**
Tipo de pictograma	**película**
Luminancia	**>150 cd/m²**
Visibilidad	**80 m**
Temperatura de color	**5700 K**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**3 W**
Poder activo	**6.6 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Temperatura mínima	**+10 °C**
Temperatura máxima	**+35 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**
Garantía	**36 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**822 mm x 39 mm x 434 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.