

# PRIMO G 30E 301 M AT W TM-PG.3EATM300W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0725



N.º: 4600/2022  
Válido hasta:  
21.03.2027



N.º: 88-128683



N.º:  
B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030



N.º: 0725



N.º: DC-UAE-  
0205  
Válido hasta:  
21.03.2027



N.º: 0725



N.º: DIT\_001



N.º: V1.6



|  |  |
|--|--|
| Productor                                  | <b>TM Technologie</b>                              |
| Categoría                                  | <b>luminarias de emergencia</b>                    |
| Solicitud                                  | <b>determinación de la dirección de evacuación</b> |
| Familia                                    | <b>PRIMO G</b>                                     |
| Color/Color según RAL                      | <b>blanco , RAL9003</b>                            |
| Estructura cromática                       | <b>pintado</b>                                     |
| Versión                                    | <b>auto prueba</b>                                 |
| Modo operativo                             | <b>M</b>   |
| Tiempo de trabajo nominal                  | <b>3 h</b>   |
| Grado de protección                        | <b>IP20</b>  |
| Grado de resistencia al impacto            | <b>IK05</b>  |
| Clases de aislamiento                      | <b>I</b>   |
| Material de la carcasa                     | <b>acero</b>                                       |
| Metodo de instalacion*                     | <b>superficie, pared, techo</b>                    |
| Adaptación al uso del pictograma           | <b>sí</b>  |
| ¿Tiene pictograma incluido?                | <b>sí</b>  |
| Dimensiones del pictograma                 | <b>150x150 mm</b>                                  |
| Dimensiones de las señales de evacuación   | <b>300x150 mm</b>                                  |
| Tipo de pictograma                         | <b>película</b>                                    |
| Número de gráficos                         | <b>K6</b>  |
| Logotipo de pictograma                     | <b>TM Technologie</b>                              |
| Luminancia                                 | <b>&gt;250 cd/m<sup>2</sup></b>                    |
| Visibilidad                                | <b>30 m</b>  |
| Temperatura de color                       | <b>5700 K</b>                                      |
| Tensión AC nominal                         | <b>210-250 V</b>                                   |
| Fuente de luz                              | <b>LED</b>   |
| Potencia de la fuente de luz               | <b>1 W</b>   |
| Vida útil del LED                          | <b>50000 h</b>                                     |
| Temperatura mínima                         | <b>+10 °C</b>                                      |
| Temperatura máxima                         | <b>+35 °C</b>                                      |
| Batería                                    | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>               |
| Garantía                                   | <b>36 meses</b>                                    |
| Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>301 mm x 30 mm x 219 mm</b>                     |



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.