PRIMO G 30E 01 CB W
TM-PG.3ECB0000W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 0726

N.°: 4600/2022
Válido hasta: 21.03.2027

N.°: 88-141985
Válido hasta: 31.12.2027

N.°: B_BK_60112_0429_2024
Válido hasta: 24.01.2030

N.°: 0726


N.°: DC-UAE-0205
Válido hasta: 21.03.2027

N.°: 0726

N.°: V1.7



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**PRIMO G**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Estructura cromática	**pintado**
Versión	**CB - batería central**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK05**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Metodo de instalacion*	**superficie, pared, techo**
Adaptación al uso del pictograma	**sÍ**
¿Tiene pictograma incluido?	**sÍ**
Dimensiones del pictograma	**150x150 mm**
Dimensiones de las señales de evacuación	**300x150 mm**
Tipo de pictograma	**película**
Número de gráficos	**K6**
Logotipo de pictograma	**TM TECHNOLOGIE**
Luminancia	**>250 cd/m²**
Visibilidad	**30 m**
Temperatura de color	**5700 K**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**1 W**
Poder activo	**2.3 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Temperatura mínima	**-15 °C**
Temperatura máxima	**+55 °C**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**301 mm x 30 mm x 219 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.