PRIMO G 30E 301 M DALI B
TM-PG.3EDAM300B


Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 0726 | N.º: 4600/2022 Válido hasta: 21.03.2027 | N.º: B_BK_60112_0429_2024 Válido hasta: 24.01.2030 | N.º: 0726 | N.º: DC-UAE-0205 Válido hasta: 21.03.2027 | N.º: 3336 | N.º: 0726 | N.º: DIT.V1.01

N.º: V1.7



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**PRIMO G**
Color	**negro**
Color según RAL	**RAL9005**
Estructura cromática	**pintado**
Versión	**DALI**
Modo operativo	**M**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK05**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Metodo de instalacion*	**superficie, pared, techo**
Adaptación al uso del pictograma	**sÍ**
¿Tiene pictograma incluido?	**sÍ**
Dimensiones del pictograma	**150x150 mm**
Dimensiones de las señales de evacuación	**300x150 mm**
Tipo de pictograma	**película**
Número de gráficos	**K6**
Logotipo de pictograma	**TM TECHNOLOGIE**
Luminancia	**>250 cd/m²**
Visibilidad	**30 m**
Temperatura de color	**5700 K**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**1 W**
Poder activo	**4.9 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Temperatura mínima	**+10 °C**
Temperatura máxima	**+35 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Tipo DALI	**B**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**301 mm x 30 mm x 219 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.