

PRIMO G 40E 01 CB W TM-PG.4ECB0000W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0725



N.º: 4600/2022
Válido hasta:
21.03.2027



N.º: 88-141985
Válido hasta:
28.02.2027



N.º:
B_BK_60112_0429_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0725



N.º: DC-UAE-
0205
Válido hasta:
21.03.2027




N.º: 0725



N.º: V1.6



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	PRIMO G
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Estructura cromática	pintado
Versión	CB - batería central
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK05
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero
Metodo de instalacion*	superficie, pared, techo
Adaptación al uso del pictograma	sí
¿Tiene pictograma incluido?	sí
Dimensiones del pictograma	200x200 mm
Dimensiones de las señales de evacuación	400x200 mm
Tipo de pictograma	película
Número de gráficos	K6
Logotipo de pictograma	TM Technologie
Luminancia	>200 cd/m²
Visibilidad	40 m
Temperatura de color	5700 K
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	1.5 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+55 °C
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	401 mm x 30 mm x 269 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.