PRIMO G 40E 01 CBM W
TM-PG.4ECBM000W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 0726

N.º: 4600/2022
Válido hasta: 21.03.2027

N.º: 88-141985
Válido hasta: 28.02.2027

N.º: B_BK_60112_0429_2024
Válido hasta: 24.01.2030

N.º: 0726

N.º: DC-UAE-0205
Válido hasta: 21.03.2027


N.º: 0726

N.º: DIT.V2.03

N.º: V1.7



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**PRIMO G**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Estructura cromática	**pintado**
Versión	**CBM - batería central direccionable**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK05**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Metodo de instalacion*	**superficie, pared, techo**
Adaptación al uso del pictograma	**sÍ**
¿Tiene pictograma incluido?	**sÍ**
Dimensiones del pictograma	**200x200 mm**
Dimensiones de las señales de evacuación	**400x200 mm**
Tipo de pictograma	**película**
Número de gráficos	**K6**
Logotipo de pictograma	**TM TECHNOLOGIE**
Luminancia	**>200 cd/m²**
Visibilidad	**40 m**
Temperatura de color	**5700 K**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**1.5 W**
Poder activo	**2.7 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Temperatura mínima	**-15 °C**
Temperatura máxima	**+55 °C**
Batería	**-**
Corrección del factor de potencia (PFC)	**0,64**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**401 mm x 30 mm x 269 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.