PRIMO Q 30E 180 M DATA2 W
TM-PQ.3EBDM800W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 2926 N.°: 2926 N.°: 2926 N.°: DIT.V1.01 N.°: V2.3



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**PRIMO Q**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**DATA2**
Modo operativo	**M**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK05**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Metodo de instalacion*	**superficie, suspendido, techo**
Luminancia	**>150 cd/m²**
Flujo (fallo)	**- lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2.1 W**
Poder activo	**3.0 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**- V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+5 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**399 mm x 399 mm x 192 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.