PRIMO Q 30E CB W
TM-PQ.3ECB0000W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 2926 N.º: 2926 N.º: 2926 N.º: V2.3



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**PRIMO Q**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**CB - batería central**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK05**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Metodo de instalacion*	**superficie, suspendido, techo**
Luminancia	**>150 cd/m²**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**4.5 W**
Poder activo	**2.3 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**-15 °C**
Temperatura máxima	**+55 °C**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**399 mm x 399 mm x 192 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.