

PRIMO Q 30E 180 M DALI-2 W TM-PQ.3EDLM800W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 2925



N.º: 2925



N.º: 10344



N.º: 2925



N.º: V2.3



Certificado DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/10344/vip-r-nf>

Productor

TM Technologie

Categoría

luminarias de emergencia

Solicitud

determinación de la dirección de evacuación

Familia

PRIMO Q

Color/Color según RAL

blanco , RAL9003

Estructura cromática

pintado

Versión

DALI2

Modo operativo

M

Tiempo de trabajo nominal

3 h

Grado de protección

IP20

Grado de resistencia al impacto

IK05

Clases de aislamiento

I

Material de la carcasa

acero

Metodo de instalacion*

superficie, suspendido, techo

Adaptación al uso del pictograma

sí

Dimensiones del pictograma

317x179 mm

Dimensiones de las señales de evacuación

300x150 mm

Tipo de pictograma

película

Luminancia

>150 cd/m²

Visibilidad

30 m

Temperatura de color

5700 K

Tensión AC nominal

210-250 V

Tensión DC nominal

- V

Fuente de luz

LED

Potencia de la fuente de luz

2.1 W

Vida útil del LED

50000 h

Temperatura mínima

+5 °C

Temperatura máxima

+40 °C

Batería

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Tipo DALI

A

Garantía

60 meses

Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]

399 mm x 399 mm x 192 mm

