

PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 W TM-PQ.4EDLM800W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 2925



N.º: 2925



N.º: 10338



N.º: 2925




N.º: DIT_001



N.º: V2.3



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	PRIMO Q
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Estructura cromática	pintado
Versión	DALI2
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK05
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero
Metodo de instalacion*	superficie, suspendido, techo
Adaptación al uso del pictograma	sí
Dimensiones del pictograma	417x229 mm
Dimensiones de las señales de evacuación	400x200 mm
Tipo de pictograma	película
Luminancia	>150 cd/m²
Visibilidad	40 m
Temperatura de color	5700 K
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	- V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	4.5 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	+5 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah
Tipo DALI	A
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	499 mm x 499 mm x 242 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.