PRIMO R M1 CB W
TM-PR.M1CB0000W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 0826

N.°: 4601/2022
Válido hasta: 21.03.2027

N.°: 88-142062
Válido hasta: 31.12.2027

N.°: B_BK_60112_0430_2024
Válido hasta: 24.01.2030

N.°: 0826


N.°: DC-UAE-0206
Válido hasta: 21.03.2027

N.°: 0826

N.°: V1.8



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos**
Familia	**PRIMO R**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**CB - batería central**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK05**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Metodo de instalacion*	**superficie, techo**
Flujo (fallo)	**333 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2.5 W**
Poder activo	**4.5 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**-15 °C**
Temperatura máxima	**+55 °C**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**136 mm x 36 mm x 131 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.