

# PRIMO PPZ 30DS 180 M DATA2 B TM-PZ.30DSBD03B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1725



N.º: 6077/2026  
Válido hasta:  
19.05.2031



N.º:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030



N.º: 1725



N.º: DC-UAE-  
0374  
Válido hasta:  
19.05.2031



N.º: 1725




N.º: V1




N.º: V1.1



Productor	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Categoría	<b>luminarias de emergencia</b>
Solicitud	<b>determinación de la dirección de evacuación</b>
Familia	<b>PRIMO APZ</b>
Color/Color según RAL	<b>negro , RAL9005</b>
Estructura cromática	<b>pintado</b>
Versión	<b>DATA2</b>
Modo operativo	<b>M</b>
Tiempo de trabajo nominal	<b>3 h</b>
Grado de protección	<b>IP20</b>
Grado de resistencia al impacto	<b>IK07</b>
Clases de aislamiento	<b>I</b>
Material de la carcasa	<b>acero</b>
Metodo de instalacion*	<b>techo</b>
Adaptación al uso del pictograma	<b>sí</b>
¿Tiene pictograma incluido?	<b>sí</b>
Dimensiones del pictograma	<b>319x193 mm</b>
Dimensiones de las señales de evacuación	<b>300x150 mm</b>
Tipo de pictograma	<b>película</b>
Número de gráficos	<b>K3, D3</b>
Luminancia	<b>&gt;500 cd/m<sup>2</sup></b>
Visibilidad	<b>30 m</b>
Temperatura de color	<b>5700 K</b>
Tensión AC nominal	<b>210-250 V</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia de la fuente de luz	<b>2.1 W</b>
Vida útil del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura mínima	<b>+5 °C</b>
Temperatura máxima	<b>+40 °C</b>
Batería	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b>
Garantía	<b>60 meses</b>
Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>324 mm x 61 mm x 783 mm</b>



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



3	6	13	-	-
3,5	6,5	15,5	-	-
4,5	5	17	-	-
5,5	3	15	-	-
5,5	3	13	-	-
7,5	4	12	-	-
E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx				