
PRIMO PPZ 30DS 180 M DATA2 W
TM-PZ.30DSBD03W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:


N.º: 1726 | N.º: 6077/2026 Válido hasta: 19.05.2031 | N.º: B_BK_60112_0427_2024 Válido hasta: 24.01.2030 | N.º: 1726 | N.º: DC-UAE-0374 Válido hasta: 19.05.2031 | N.º: 1726 | N.º: DIT.V1.01 | N.º: V1.1



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**PRIMO APZ**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Estructura cromática	**pintado**
Versión	**DATA2**
Modo operativo	**M**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK07**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Metodo de instalacion*	**techo**
Adaptación al uso del pictograma	**sÍ**
¿Tiene pictograma incluido?	**sÍ**
Dimensiones del pictograma	**319x193 mm**
Dimensiones de las señales de evacuación	**300x150 mm**
Tipo de pictograma	**película**
Número de gráficos	**K3, D3**
Luminancia	**>500 cd/m²**
Visibilidad	**30 m**
Temperatura de color	**5700 K**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2.1 W**
Poder activo	**6.7 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Temperatura mínima	**+5 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**324 mm x 61 mm x 783 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
3	6	13	-	-
3,5	6,5	15,5	-	-
4,5	5	17	-	-
5,5	3	15	-	-
5,5	3	13	-	-
7,5	4	12	-	-
Emin ≥ 0,5 lx				