

INDUST RM 300 CB H

TM-RM.00CB0300H

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 3025



N.º: 3025




N.º: 3025



N.º: V1.0



| | |
|--|--|
| Productor | TM Technologie |
| Categoría | luminarias de emergencia |
| Solicitud | determinación de la dirección de evacuación |
| Familia | INDUST RM |
| Estructura cromática | bruto |
| Versión | CB - batería central |
| Modo operativo | CB |
| Grado de protección | IP66, IP69 |
| Grado de resistencia al impacto | IK08 |
| Clases de aislamiento | I |
| Material de la carcasa | acero inoxidable |
| Metodo de instalacion* | superficie, pared |
| Adaptación al uso del pictograma | sí |
| Dimensiones del pictograma | 300x300, 30 mm |
| Tipo de pictograma | plexiglás PMMA |
| Luminancia | >200 cd/m² |
| Visibilidad | 60 m |
| Temperatura de color | 5700 K |
| Tensión AC nominal | 220-240 V |
| Tensión DC nominal | 186-254 V |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia de la fuente de luz | 1.6 W |
| Vida útil del LED | 50000 h |
| Temperatura mínima | -25 °C |
| Temperatura máxima | +45 °C |
| Batería | - |
| Garantía | 60 meses |
| Dimensiones netas L x W x H [±2 mm] | 243 mm x 398 mm x 366 mm |



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.