
# INDUST RM 331 CB H
# TM-RM.00CB0331H

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 3026 | N.°: 5047/2023 Válido hasta: 26.07.2028 | N.°: 3026 | N.°: 3026 | N.°: V1.0



| | |
|---|---|
| Productor | **TM TECHNOLOGIE** |
| Categoría | **luminarias de emergencia** |
| Solicitud | **determinación de la dirección de evacuación** |
| Familia | **INDUST RM** |
| Color | **bruto** |
| Estructura cromática | **bruto** |
| Versión | **CB - batería central** |
| Modo operativo | **CB** |
| Grado de protección | **IP66, IP69** |
| Grado de resistencia al impacto | **IK08** |
| Clases de aislamiento | **I** |
| Material de la carcasa | **acero inoxidable** |
| Metodo de instalacion* | **superficie, pared** |
| Adaptación al uso del pictograma | **sÍ** |
| Dimensiones del pictograma | **353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm** |
| Tipo de pictograma | **plexiglás PMMA** |
| Luminancia | **>200 cd/m²** |
| Visibilidad | **30 m** |
| Temperatura de color | **5700 K** |
| Tensión AC nominal | **220-240 V** |
| Tensión DC nominal | **186-254 V** |
| Fuente de luz | **LED** |
| Potencia de la fuente de luz | **1.5 W** |
| Poder activo | **6.1 W** |
| Vida útil del LED | **50000 h** |
| Temperatura mínima | **-25 °C** |
| Temperatura máxima | **+45 °C** |
| Batería | **-** |
| Garantía | **60 meses** |
| Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm] | **243 mm x 398 mm x 953 mm** |




* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.