

INDUST R 3 CBM H TM-RP.00CBM300H

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 2625



N.º: 4956/2023
Válido hasta:
10.05.2028



N.º: 2625



N.º: 2625




N.º: V2



N.º: V1.0



| | |
|--|--|
| Productor | TM TECHNOLOGIE |
| Categoría | luminarias de emergencia |
| Solicitud | determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles |
| Familia | INDUST R |
| Estructura cromática | bruto |
| Versión | CBM - batería central direccionable |
| Modo operativo | CB |
| Grado de protección | IP66, IP69 |
| Grado de resistencia al impacto | IK08 |
| Clases de aislamiento | I |
| Material de la carcasa | acero inoxidable |
| Metodo de instalacion* | superficie, pared |
| Adaptación al uso del pictograma | sí |
| Dimensiones del pictograma | 315, 6x324, 6 mm |
| Dimensiones de las señales de evacuación | 300x300 mm |
| Tipo de pictograma | película |
| Luminancia | >200 cd/m² |
| Visibilidad | 60 m |
| Temperatura de color | 5700 K |
| Tensión AC nominal | 220-240 V |
| Tensión DC nominal | 186-254 V |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia de la fuente de luz | 1.6 W |
| Vida útil del LED | 50000 h |
| Temperatura mínima | -25 °C |
| Temperatura máxima | +45 °C |
| Garantía | 60 meses |
| Dimensiones netas L x W x H [±2 mm] | 429 mm x 90 mm x 384 mm |



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.